



MOTORI

Puoi scegliere fra numerosi motori diesel, benzina e l'innovativo PHEV. Tutti sono dotati di tecnologia Stop/Start e struttura leggera in alluminio e offrono basse emissioni, bassi consumi di carburante e potenza disinvolta.

TRASMISSIONE, PRESTAZIONI MOTORI E CONSUMO CARBURANTE

CARATTERISTICHE MOTORIZZAZIONE	DIESEL						
	3.0 SDV6		3.0 SDV6		4.4 SDV8		
	AUTOMATICO		AUTOMATICO		AUTOMATICO		
Trazione	Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)		
Potenza massima CV (kW)/giri	249 (183) / 3.500-4.250		306 (225) / 4.000		339 (250) / 3.500		
Coppia massima (Nm/giri)	600 / 1.500-2.500		700 / 1.500-1.750		740 / 1.750-2.250		
Cilindrata (cc)	2.993		2.993		4.367		
N° cilindri	6		6		8		
Valvole per cilindro	4		4		4		
Configurazione cilindri	Longitudinale V		Longitudinale V		Longitudinale V		
PRESTAZIONI							
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	7,9		7,1		7,2		
Velocità massima (km/h)	209		209 (225*)		209 (225*)		
CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)¹							
		CLASSE B	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE C
NEDC2 Consumi	Ciclo combinato l/100 km	7,5	7,7	7,5 [†]	7,7 [†]	9,2	9,4
NEDC2 Emissioni di CO ₂	Ciclo combinato (g/km)	198	202	198 [†]	204 [†]	243	247
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP²							
WLTP – Consumi – Energia di prova	Low l/100 km	8,8		8,8		10,6	
	High l/100 km	9,7		9,8		11,1	
WLTP – Emissioni di CO ₂ – Energia di prova	Low CO ₂ (g/km)	231		232		278	
	High CO ₂ (g/km)	255		256		291	

Classe B (cerchi da 19"-22" con pneumatici per tutte le stagioni) Classe C (cerchi da 20"-22" con pneumatici estivi)

*Solo su modelli Dynamic a 5 posti. **In combinazione con motore elettrico. [†]Senza controllo attivo del rollo.

¹I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto. ²WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Esso misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il processo è progettato per offrire dati più vicini a quelli del comportamento di guida reale. Vengono testati i veicoli con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso.



TRASMISSIONE, PRESTAZIONI MOTORI E CONSUMO CARBURANTE

	PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE		BENZINA					
	P400e		2.0 Si4	5.0 V8 SUPERCHARGED	5.0 V8 SUPERCHARGED			
CARATTERISTICHE MOTORIZZAZIONE	AUTOMATICO		AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO			
Trazione	Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)			
Potenza massima CV (kW)/giri	404 (297) / 5.500**		300 (221) / 5.500	525 (386) / 6.000-6.500	575 (423) / 6.000-6.500			
Coppia massima (Nm/giri)	640 / 1.500-3.500		400 / 1.500-4.000	625 / 2.500-5.500	700 / 3.500-5.000			
CARATTERISTICHE MOTORE								
Cilindrata (cc)	1.997,3		1.997,3	5.000	5.000			
N° cilindri	4		4	8	8			
Valvole per cilindro	4		4	4	4			
Configurazione cilindri	4 in linea		4 in linea	Longitudinale V	Longitudinale V			
Potenza massima CV (kW)/giri	300 (221) / 5.500		300 (221) / 5.500	525 (386) / 6.000-6.500	575 (423) / 6.000-6.500			
Coppia massima (Nm/giri)	400 / 1.500-4.000		400 / 1.500-4.000	625 / 2.500-5.500	700 / 3.500-5.000			
CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO								
Potenza massima CV (kW)	141 (105)		–	–	–			
Coppia massima (Nm)	275		–	–	–			
PRESTAZIONI								
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	6,7		7,3	5,3	4,5			
Velocità massima (km/h)	220		201	225 (250*)	283			
CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2) ¹	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE C
NEDC2 Consumi Ciclo combinato l/100 km	3,1	3,2	9,6	9,7	12,8	12,9	12,7	12,7
NEDC2 Emissioni di CO ₂ Ciclo combinato (g/km)	71	74	218	220	291	295	290	290
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP ²								
WLTP – Consumi – Energia di prova	Low	l/100 km	3,4	10,9	14,2	15	15	15
	High	l/100 km	3,8	11,8	15	15	15	15
WLTP – Emissioni di CO ₂ – Energia di prova	Low	CO ₂ (g/km)	76	247	320	339	339	339
	High	CO ₂ (g/km)	86	267	338	339	339	339

I consumi di P400e variano notevolmente in base alla lunghezza del viaggio fra le ricariche da fonti esterne. Per i tragitti frequenti in città e i viaggi brevi che iniziano con la batteria completamente carica e rientrano nell'autonomia della modalità EV, P400e non richiede quasi carburante. Per i viaggi più lunghi e quelli che iniziano quando la batteria non è completamente carica, il consumo di carburante arriva fino a 10,9 l/100km con un'autonomia di massimo 720 chilometri.

Per ulteriori informazioni e per configurare la tua auto, visita landrover.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E CAPACITÀ



Larghezza vano di carico (max) 1.285 mm



Altezza di guida standard

Con barra del tetto 1.780 mm
 Con antenna sul tetto 1.803 mm
 Con tetto panoramico aperto 1.817 mm
 Se le sospensioni sono in modalità di accesso, le altezze indicate si riducono ognuna di 50 mm

Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore con tetto panoramico 984 mm
 Spazio in altezza posteriore 991 mm

Spazio per le gambe

Massimo spazio per le gambe anteriore 1.073 mm
 Massimo spazio per le gambe posteriore 939 mm

Altezza del vano di carico

Altezza del vano di carico (dal pianale a terra) 837 mm
 Altezza del vano di carico (dal pianale al tetto) 790 mm

Capacità del vano di carico*

Sedili posteriori in posizione eretta
 Altezza 837 mm, Larghezza 1.285 mm
 Volume del vano di carico 780 litri
 Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.120 mm
 Lunghezza al pianale 1.050 mm-1.150 mm
 Sedili posteriori abbassati
 Altezza 837 mm, Larghezza 1.285 mm
 Volume vano di carico 1.686 litri
 Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.120 mm
 Lunghezza al pianale 1.868 mm

Luce libera da terra

Altezza fuoristrada 278 mm
 Altezza di guida standard 213 mm

Diametro di sterzata

Da marciapiede a marciapiede 12,4 m
 Tra pareti 12,5 m
 Giri del volante a fine corsa 2,7

Profondità di guado

Profondità di guado massima 850 mm**

Larghezza 2.073 mm con retrovisori ripiegati
 Larghezza 2.220 mm con retrovisori aperti



	A	B	C
Altezza di guida			
Fuoristrada (SVR)	33,0° (30,0°)	27,2° (27,0°)	31,0° (27,3°)
Di serie (SVR)	24,3° (20,6°)	19,4° (19,2°)	24,9° (22,6°)



*La capacità del vano di carico posteriore è ridotta sui modelli P400e: per ulteriori informazioni, vedere pagina 47. **Profondità di guado (entrata e uscita a 25 gradi) 750 mm, profondità di guado massima (entrata e uscita a 9 gradi) 850 mm. Nota: I valori possono variare per il modello SVR e PHEV.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DATI DI PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE MOTORE	DIESEL			PHEV BENZINA	BENZINA		
	SDV6	SDV6	SDV8	P400e	Si4	V8 SUPERCHARGED	
Potenza (CV)	249	306	339	404	300	525	575
Alesaggio (mm)	84	84	84	83	83	92,5	92,5
Corsa (mm)	90	90	98,5	92	92	93	93
Rapporto di compressione (:1)	16,1	16,1	16,1	9,5	9,5	9,5	9,5
FRENI							
Anteriori				Disco ventilato			
Diametro anteriore (mm)	349	349	380	380	349	380	380
Posteriori				Disco ventilato			
Diametro posteriore (mm)	325	325	365	365	325	365	365
Freno di stazionamento	Integrato nella pinza dei freni						
PESI (KG)							
Peso	2.170	2.170	2.435	2.464	2.076	2.315	2.302
Peso massimo complessivo (5 sedili/5+2 sedili)	3.050 / 3.200	3.050 / 3.200	3.200	3.200	2.900 / 3.000	3.100 / 3.250	3.000
Massimo carico per singolo asse (anteriore)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Massimo carico per singolo asse (posteriore) (5 sedili/5+2 sedili)	1.775 / 1.900	1.775 / 1.900	1.775	1.900	1.775 / 1.775	1.775 / 1.900	1.700
CAPACITÀ DI TRAINO (KG)							
Rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750
Traino massimo (5 sedili/5+2 sedili)	3.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.500	3.000
Peso massimo punto/gancio di attacco (5 sedili/5+2 sedili)	150	150	150	100	120	150	120
Peso massimo punto/gancio di attacco GVM (5 sedili/5+2 sedili)	350	350	350	350	350	350	350
Peso massimo complessivo del veicolo e del rimorchio (5 sedili/5+2 sedili)	6.550 / 6.700	6.550 / 6.700	6.700	5.700	5.900 / 6.000	6.600 / 6.750	6.000
CARICO SU TETTO (KG)							
Carico massimo sul tetto (incluse barre)	100	100	100	100	100	100	100
PRESTAZIONI E CONSUMO CARBURANTE							
Velocità massima (km/h)	209	209 (225 [†])	209 (225 [†])	220	201	225 (250 [†])	283
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	7,9	7,1	7,2	6,7	7,3	5,3	4,5
Capacità utile del serbatoio (litri)	86	86	86	90	104	104	104
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF)	■	■	■	-	-	-	-

■ Di serie – Non disponibile.

[†]Solo su modelli Dynamic a 5 posti.

La capacità del vano di carico posteriore è ridotta sui modelli P400e: per ulteriori informazioni, vedere pagina 47.