



MOTORI

Puoi scegliere fra numerosi motori diesel, benzina e l'innovativo PHEV. Tutti sono dotati di tecnologia Stop/Start e struttura leggera in alluminio e offrono basse emissioni, bassi consumi di carburante e potenza disinvolta.

TRASMISSIONE, PRESTAZIONI MOTORI E CONSUMO CARBURANTE

| CARATTERISTICHE MOTORIZZAZIONE | DIESEL | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | 3.0 SDV6 | | 3.0 SDV6 | | 4.4 SDV8 | | |
| | AUTOMATICO | | AUTOMATICO | | AUTOMATICO | | |
| Trazione | Trazione integrale (AWD) | | Trazione integrale (AWD) | | Trazione integrale (AWD) | | |
| Potenza massima CV (kW)/giri | 249 (183) / 3.500-4.250 | | 306 (225) / 4.000 | | 339 (250) / 3.500 | | |
| Coppia massima (Nm/giri) | 600 / 1.500-2.500 | | 700 / 1.500-1.750 | | 740 / 1.750-2.250 | | |
| Cilindrata (cc) | 2.993 | | 2.993 | | 4.367 | | |
| N° cilindri | 6 | | 6 | | 8 | | |
| Valvole per cilindro | 4 | | 4 | | 4 | | |
| Configurazione cilindri | Longitudinale V | | Longitudinale V | | Longitudinale V | | |
| PRESTAZIONI | | | | | | | |
| Accelerazione (secondi) 0-100 km/h | 7,9 | | 7,1 | | 7,2 | | |
| Velocità massima (km/h) | 209 | | 209 (225*) | | 209 (225*) | | |
| CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)¹ | | | | | | | |
| | | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE C |
| NEDC2 Consumi | Ciclo combinato l/100 km | 7,5 | 7,7 | 7,5 [†] | 7,7 [†] | 9,2 | 9,4 |
| NEDC2 Emissioni di CO ₂ | Ciclo combinato (g/km) | 198 | 202 | 198 [†] | 204 [†] | 243 | 247 |
| CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP² | | | | | | | |
| WLTP – Consumi – Energia di prova | Low l/100 km | 8,8 | | 8,8 | | 10,6 | |
| | High l/100 km | 9,7 | | 9,8 | | 11,1 | |
| WLTP – Emissioni di CO ₂ – Energia di prova | Low CO ₂ (g/km) | 231 | | 232 | | 278 | |
| | High CO ₂ (g/km) | 255 | | 256 | | 291 | |

Classe B (cerchi da 19"-22" con pneumatici per tutte le stagioni) Classe C (cerchi da 20"-22" con pneumatici estivi)

*Solo su modelli Dynamic a 5 posti. **In combinazione con motore elettrico. [†]Senza controllo attivo del rollo.

¹I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto. ²WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Esso misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il processo è progettato per offrire dati più vicini a quelli del comportamento di guida reale. Vengono testati i veicoli con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso.



TRASMISSIONE, PRESTAZIONI MOTORI E CONSUMO CARBURANTE

| | PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE | | BENZINA | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|
| | P400e | | 2.0 Si4 | 5.0 V8 SUPERCHARGED | | 5.0 V8 SUPERCHARGED | | |
| CARATTERISTICHE MOTORIZZAZIONE | AUTOMATICO | | AUTOMATICO | AUTOMATICO | | AUTOMATICO | | |
| Trazione | Trazione integrale (AWD) | | Trazione integrale (AWD) | Trazione integrale (AWD) | | Trazione integrale (AWD) | | |
| Potenza massima CV (kW)/giri | 404 (297) / 5.500** | | 300 (221) / 5.500 | 525 (386) / 6.000-6.500 | | 575 (423) / 6.000-6.500 | | |
| Coppia massima (Nm/giri) | 640 / 1.500-3.500 | | 400 / 1.500-4.000 | 625 / 2.500-5.500 | | 700 / 3.500-5.000 | | |
| CARATTERISTICHE MOTORE | | | | | | | | |
| Cilindrata (cc) | 1.997,3 | | 1.997,3 | 5.000 | | 5.000 | | |
| N° cilindri | 4 | | 4 | 8 | | 8 | | |
| Valvole per cilindro | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | |
| Configurazione cilindri | 4 in linea | | 4 in linea | Longitudinale V | | Longitudinale V | | |
| Potenza massima CV (kW)/giri | 300 (221) / 5.500 | | 300 (221) / 5.500 | 525 (386) / 6.000-6.500 | | 575 (423) / 6.000-6.500 | | |
| Coppia massima (Nm/giri) | 400 / 1.500-4.000 | | 400 / 1.500-4.000 | 625 / 2.500-5.500 | | 700 / 3.500-5.000 | | |
| CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO | | | | | | | | |
| Potenza massima CV (kW) | 141 (105) | | – | – | | – | | |
| Coppia massima (Nm) | 275 | | – | – | | – | | |
| PRESTAZIONI | | | | | | | | |
| Accelerazione (secondi) 0-100 km/h | 6,7 | | 7,3 | 5,3 | | 4,5 | | |
| Velocità massima (km/h) | 220 | | 201 | 225 (250*) | | 283 | | |
| CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2) ¹ | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE C |
| NEDC2 Consumi Ciclo combinato l/100 km | 3,1 | 3,2 | 9,6 | 9,7 | 12,8 | 12,9 | 12,7 | 12,7 |
| NEDC2 Emissioni di CO ₂ Ciclo combinato (g/km) | 71 | 74 | 218 | 220 | 291 | 295 | 290 | 290 |
| CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP ² | | | | | | | | |
| WLTP – Consumi – Energia di prova | Low | l/100 km | 3,2 | 10,9 | 14,2 | | 15 | |
| | High | l/100 km | 3,8 | 11,8 | 15 | | 15 | |
| WLTP – Emissioni di CO ₂ – Energia di prova | Low | CO ₂ (g/km) | 74 | 247 | 320 | | 339 | |
| | High | CO ₂ (g/km) | 86 | 267 | 338 | | 339 | |

I consumi di P400e variano notevolmente in base alla lunghezza del viaggio fra le ricariche da fonti esterne. Per i tragitti frequenti in città e i viaggi brevi che iniziano con la batteria completamente carica e rientrano nell'autonomia della modalità EV, P400e non richiede quasi carburante. Per i viaggi più lunghi e quelli che iniziano quando la batteria non è completamente carica, il consumo di carburante arriva fino a 10,9 l/100km con un'autonomia di massimo 720 chilometri.

Per ulteriori informazioni e per configurare la tua auto, visita landrover.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E CAPACITÀ



Larghezza vano di carico (max) 1.285 mm



Altezza di guida standard

Con barra del tetto 1.780 mm
 Con antenna sul tetto 1.803 mm
 Con tetto panoramico aperto 1.817 mm
 Se le sospensioni sono in modalità di accesso, le altezze indicate si riducono ognuna di 50 mm

Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore con tetto panoramico 984 mm
 Spazio in altezza posteriore 991 mm

Spazio per le gambe

Massimo spazio per le gambe anteriore 1.073 mm
 Massimo spazio per le gambe posteriore 939 mm

Altezza del vano di carico

Altezza del vano di carico (dal pianale a terra) 837 mm
 Altezza del vano di carico (dal pianale al tetto) 790 mm

Capacità del vano di carico*

Sedili posteriori in posizione eretta
 Altezza 837 mm, Larghezza 1.285 mm
 Volume del vano di carico 780 litri
 Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.120 mm
 Lunghezza al pianale 1.050 mm-1.150 mm
 Sedili posteriori abbassati
 Altezza 837 mm, Larghezza 1.285 mm
 Volume vano di carico 1.686 litri
 Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.120 mm
 Lunghezza al pianale 1.868 mm

Luce libera da terra

Altezza fuoristrada 278 mm
 Altezza di guida standard 213 mm

Diametro di sterzata

Da marciapiede a marciapiede 12,4 m
 Tra pareti 12,5 m
 Giri del volante a fine corsa 2,7

Profondità di guado

Profondità di guado massima 850 mm**

Larghezza 2.073 mm con retrovisori ripiegati
 Larghezza 2.220 mm con retrovisori aperti



| | A | B | C |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Altezza di guida | | | |
| Fuoristrada (SVR) | 33,0° (30,0°) | 27,2° (27,0°) | 31,0° (27,3°) |
| Di serie (SVR) | 24,3° (20,6°) | 19,4° (19,2°) | 24,9° (22,6°) |



*La capacità del vano di carico posteriore è ridotta sui modelli P400e: per ulteriori informazioni, vedere pagina 47. **Profondità di guado (entrata e uscita a 25 gradi) 750 mm, profondità di guado massima (entrata e uscita a 9 gradi) 850 mm.
 Nota: I valori possono variare per il modello SVR e PHEV.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DATI DI PRESTAZIONI

| CARATTERISTICHE MOTORE | DIESEL | | | PHEV BENZINA | BENZINA | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------|
| | SDV6 | SDV6 | SDV8 | P400e | Si4 | V8 SUPERCHARGED | |
| Potenza (CV) | 249 | 306 | 339 | 404 | 300 | 525 | 575 |
| Alesaggio (mm) | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 92,5 | 92,5 |
| Corsa (mm) | 90 | 90 | 98,5 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| Rapporto di compressione (:1) | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| FRENI | | | | | | | |
| Anteriori | | | | Disco ventilato | | | |
| Diametro anteriore (mm) | 349 | 349 | 380 | 380 | 349 | 380 | 380 |
| Posteriori | | | | Disco ventilato | | | |
| Diametro posteriore (mm) | 325 | 325 | 365 | 365 | 325 | 365 | 365 |
| Freno di stazionamento | Integrato nella pinza dei freni | | | | | | |
| PESI (KG) | | | | | | | |
| Peso | 2.170 | 2.170 | 2.435 | 2.464 | 2.076 | 2.315 | 2.302 |
| Peso massimo complessivo (5 sedili/5+2 sedili) | 3.050 / 3.200 | 3.050 / 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.900 / 3.000 | 3.100 / 3.250 | 3.000 |
| Massimo carico per singolo asse (anteriore) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Massimo carico per singolo asse (posteriore) (5 sedili/5+2 sedili) | 1.775 / 1.900 | 1.775 / 1.900 | 1.775 | 1.900 | 1.775 / 1.775 | 1.775 / 1.900 | 1.700 |
| CAPACITÀ DI TRAINO (KG) | | | | | | | |
| Rimorchio non frenato | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Traino massimo (5 sedili/5+2 sedili) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.000 |
| Peso massimo punto/gancio di attacco (5 sedili/5+2 sedili) | 150 | 150 | 150 | 100 | 120 | 150 | 120 |
| Peso massimo punto/gancio di attacco GVM (5 sedili/5+2 sedili) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Peso massimo complessivo del veicolo e del rimorchio (5 sedili/5+2 sedili) | 6.550 / 6.700 | 6.550 / 6.700 | 6.700 | 5.700 | 5.900 / 6.000 | 6.600 / 6.750 | 6.000 |
| CARICO SU TETTO (KG) | | | | | | | |
| Carico massimo sul tetto (incluse barre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PRESTAZIONI E CONSUMO CARBURANTE | | | | | | | |
| Velocità massima (km/h) | 209 | 209 (225 [†]) | 209 (225 [†]) | 220 | 201 | 225 (250 [†]) | 283 |
| Accelerazione (secondi) 0-100 km/h | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 7,3 | 5,3 | 4,5 |
| Capacità utile del serbatoio (litri) | 86 | 86 | 86 | 90 | 104 | 104 | 104 |
| Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF) | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - |

■ Di serie – Non disponibile.

[†]Solo su modelli Dynamic a 5 posti.

La capacità del vano di carico posteriore è ridotta sui modelli P400e: per ulteriori informazioni, vedere pagina 47.