

SPECIFICHE TECNICHE 2022
NUOVA RANGE ROVER



ABOVE & BEYOND



MOTORI E SPECIFICHE TECNICHE

Range Rover è equipaggiata con i nostri propulsori più avanzati, garantendo nuovi livelli di performance, efficienza e raffinatezza. Scegli tra benzina, diesel, mild-hybrid e la nuova motorizzazione ibrida Plug-In ad autonomia estesa per una guida completamente elettrica con zero emissioni allo scarico.

1

PASSO STANDARD

Visualizza i consumi e le specifiche delle motorizzazioni disponibili.

2

PASSO LUNGO / PASSO LUNGO CON SETTE SEDILI

Visualizza i consumi e le specifiche delle motorizzazioni disponibili.

3

DIMENSIONI E CAPACITÀ

Visualizza l'altezza di marcia, il diametro di sterzata e altre specifiche relative alla capacità.

NUOVA RANGE ROVER PASSO STANDARD

			MHEV DIESEL		
			D250	D300	D350
MOTORIZZAZIONE					
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■	■	■
Cambio			Automatico	Automatico	Automatico
Trazione			Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)
Potenza max (CV / giri)			249 (183) / 4.000	300 (221) / 4.000	350 (258) / 4.000
Coppia max (Nm / giri)			600 / 1.250-2.250	650 / 1.500-2.500	700 / 1.500-3.000
Cilindrata (cc)			2.997	2.997	2.997
N. di cilindri / valvole per cilindro			6 / 4	6 / 4	6 / 4
Disposizione dei cilindri			In linea	In linea	In linea
Alesaggio / corsa (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31
Rapporto di compressione (:1)			15,5	15,5	15,5
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP*					
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	11,4-12,8	11,4-12,8	11,3-13,0
	Medium	l/100 km	7,8-8,2	7,8-8,2	7,8-8,2
	High	l/100 km	6,0-6,5	6,0-6,5	6,0-6,5
	Extra High	l/100 km	7,3-8,0	7,3-8,0	7,3-8,0
	Ciclo combinato	l/100 km	7,6-8,2	7,6-8,2	7,6-8,3
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	g/km	298-336	298-336	297-340
	Medium	g/km	205-214	205-214	205-215
	High	g/km	157-169	157-169	157-170
	Extra High	g/km	192-210	192-210	192-211
	Ciclo combinato	g/km	198-215	198-215	198-217
Capacità utile del serbatoio in litri			80	80	80
Selective Catalytic Reduction Filter / Gasoline Particulate Filter (SCR / GPF)			■	■	■

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

NUOVA RANGE ROVER PASSO STANDARD

	MHEV DIESEL		
	D250	D300	D350
PRESTAZIONI			
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h con Dynamic Launch	8,3	6,9	6,1
Velocità massima km/h	206	218	234
FRENI			
Anteriori	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	380	380	380
Posteriori	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	355	355	355
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza dei freni		
PESI (kg)*			
Peso a vuoto (UE)**	2.505	2.505	2.505
Peso a vuoto (DIN)†	2.430	2.430	2.430
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	3.350	3.350	3.350
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)			
Rimorchio non frenato	750	750	750
Traino massimo	3.500	3.500	3.500
Peso massimo punto di attacco (gancio)	150	150	150
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	6.850	6.850	6.850
CARICO SU TETTO (kg)			
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	100	100	100

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

NUOVA RANGE ROVER PASSO STANDARD

			MHEV BENZINA
			P400
MOTORIZZAZIONE			■
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			
Cambio			Automatico
Trazione			Trazione integrale (AWD)
Potenza max (CV / giri)			400 (294) / 5.500-6.500
Coppia max (Nm / giri)			550 / 2.000-5.000
Cilindrata (cc)			2.996
N. di cilindri / valvole per cilindro			6 / 4
Disposizione dei cilindri			In linea
Alesaggio / corsa (mm)			83 / 92,29
Rapporto di compressione (:1)			10,5
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP*			
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	14,2-14,7
	Medium	l/100 km	9,5-10,1
	High	l/100 km	7,9-8,5
	Extra High	l/100 km	9,1-10,0
	Ciclo combinato	l/100 km	9,5-10,2
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	g/km	321-333
	Medium	g/km	216-229
	High	g/km	179-192
	Extra High	g/km	206-226
	Ciclo combinato	g/km	215-230
Capacità utile del serbatoio in litri			90
Filtro a riduzione catalitica selettiva (SCR) per motori diesel / Filtro anti particolato (SCRF/GPF) per motori benzina			■

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

NUOVA RANGE ROVER PASSO STANDARD

	MHEV BENZINA
	P400
PRESTAZIONI	
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h con Dynamic Launch	5,8
Velocità massima km/h	242
FRENI	
Anteriori	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	380
Posteriori	Disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	355
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza dei freni
PESI (kg)*	
Peso a vuoto (UE)**	2.454
Peso a vuoto (DIN)**	2.379
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	3.350
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)	
Rimorchio non frenato	750
Traino massimo	3.500
Peso massimo punto di attacco (gancio)	150
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	6.850
CARICO SU TETTO (kg)	
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	100

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. *Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. **Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

NUOVA RANGE ROVER PASSO STANDARD

			PHEV BENZINA		BENZINA V8
			P440e	P510e	P530
MOTORIZZAZIONE					
Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)			■	■	-
Cambio			Automatico	Automatico	Automatico
Trazione			Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)
Potenza max (CV / giri)			440 (324) / 5.500-6.500*	510 (375) / 5.500-6.500*	530 (390) / 5.500-6.000
Coppia max (Nm / giri)			620 / 1.500-5.000	700 / 1.500-5.000	750 / 1.800-4.600
Cilindrata (cc)			2.996	2.996	4.395
N. di cilindri / valvole per cilindro			6 / 4	6 / 4	8 / 4
Disposizione dei cilindri			In linea	In linea	Longitudinale V
Alesaggio / corsa (mm)			83 / 92,29	83 / 92,29	89 / 88,3
Rapporto di compressione (:1)			10,5	10,5	10,5
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**					
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	-	-	19,2-19,8
	Medium	l/100 km	-	-	11,1-11,9
	High	l/100 km	-	-	9,3-9,7
	Extra High	l/100 km	-	-	10,5-10,9
	Ciclo combinato	l/100 km	0,8-0,9	0,8-0,9	11,4-11,9
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	g/km	-	-	436-449
	Medium	g/km	-	-	253-270
	High	g/km	-	-	210-221
	Extra High	g/km	-	-	238-247
	Ciclo combinato	g/km	18-21	18-21	259-270
Capacità utile del serbatoio in litri			71,5	71,5	90
Filtro a riduzione catalitica selettiva (SCR) per motori diesel / Filtro anti particolato (SCRF/GPF) per motori benzina			■	■	■

■ Di serie - Non disponibile.

*Con motore elettrico combinato al termico. **I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

NUOVA RANGE ROVER PASSO STANDARD

	PHEV BENZINA		BENZINA V8
	P440e	P510e	P530
PRESTAZIONI			
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h	6,0	5,5	-
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h con Dynamic Launch	-	-	4,6
Velocità massima km/h	225	242	250
BATTERIA E TEMPI DI RICARICA			
Capacità totale della batteria (Utilizzabile) kWh	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)	-
Ricarica domestica / Wall box 7 kW	5 ore per il 100%	5 ore per il 100%	-
Caricatore pubblico DC da 50kW	40 minuti per l'80%	40 minuti per l'80%	-
Presa domestica*	15 ore per il 100%	15 ore per il 100%	-
Lunghezza del cavo di ricarica (m)	5	5	-
SPECIFICHE MOTORE ELETTRICO			
Potenza massima CV (kW)	142 (104)	142 (104)	-
Coppia massima (Nm)	275	275	-
FRENI			
Anteriori	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	380	380	400
Posteriori	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	355	355	370
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza dei freni		
PESI (kg)**			
Peso a vuoto (UE)†	2.770	2.810	2.585
Peso a vuoto (DIN)††	2.695	2.735	2.510
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	3.450	3.450	3.350
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)			
Rimorchio non frenato	750	750	750
Traino massimo	2.500	2.500	3.500
Peso massimo punto di attacco (gancio)	150	150	150
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	5.950	5.950	6.850
CARICO SU TETTO (kg)			
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	100	100	100

- Non disponibile

*Cavo di ricarica optional necessario. **I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. †Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. ††Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

NUOVA RANGE ROVER PASSO LUNGO / PASSO LUNGO CON SETTE SEDILI

			MHEV DIESEL		MHEV BENZINA	
			D350		P400	
MOTORIZZAZIONE						
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■		■	
Cambio			Automatico		Automatico	
Trazione			Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)	
Potenza max (CV / giri)			350 (258) / 4.000		400 (294) / 5.500-6.500	
Coppia max (Nm / giri)			700 / 1.500-3.000		550 / 2.000-5.000	
Cilindrata (cc)			2.997		2.996	
N. di cilindri / valvole per cilindro			6 / 4		6 / 4	
Disposizione dei cilindri			In linea		In linea	
Alesaggio / corsa (mm)			83 / 92,31		83 / 92,29	
Rapporto di compressione (:1)			15,5		10,5	
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP*						
Sedili			5 / 7		5 / 7	
Consumi in base al WLTP			Low l/100 km		11,6-13,1 / 12,0-13,0	
			Medium l/100 km		7,9-8,2 / 8,0-8,2	
			High l/100 km		6,1-6,5 / 6,1-6,5	
			Extra High l/100 km		7,4-8,1 / 7,5-8,1	
			Ciclo combinato l/100 km		7,6-8,3 / 7,8-8,3	
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP			Low g/km		304-344 / 314-341	
			Medium g/km		206-216 / 209-215	
			High g/km		159-172 / 161-171	
			Extra High g/km		194-212 / 196-212	
			Ciclo combinato g/km		200-218 / 204-217	
Capacità utile del serbatoio in litri			90		90	
Filtro a riduzione catalitica selettiva (SCR) per motori diesel / Filtro anti particolato (SCRF/GPF) per motori benzina			■		■	

■ Di serie

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

NUOVA RANGE ROVER PASSO LUNGO / PASSO LUNGO CON SETTE SEDILI

	MHEV DIESEL	MHEV BENZINA
PRESTAZIONI	D350	P400
Sedili	5 / 7	5 / 7
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h con Dynamic Launch	6,3 / 6,4	5,9 / 6,1
Velocità massima km/h	234	242
FRENI		
Anteriori	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	380	380
Posteriori	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	355	355
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza dei freni	
PESI (kg)*		
Sedili	5 / 7	5 / 7
Peso a vuoto (UE)**	2.519 / 2.616	2.519 / 2.616
Peso a vuoto (DIN)†	2.444 / 2.541	2.444 / 2.541
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	3.350 / 3.360	3.350 / 3.400
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)		
Sedili	5 / 7	5 / 7
Rimorchio non frenato	750	750
Traino massimo	3.500	3.500
Peso massimo punto di attacco (gancio)	150	150
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	6.850 / 6.860	6.850 / 6.860
CARICO SU TETTO (kg)		
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	100	100

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un conducente di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

NUOVA RANGE ROVER PASSO LUNGO / PASSO LUNGO CON SETTE SEDILI

			PHEV BENZINA		BENZINA V8	
			P440e		P530	
MOTORIZZAZIONE						
Motorizzazione Plug-in Hybrid (PHEV)			■		-	
Cambio			Automatico		Automatico	
Trazione			Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)	
Potenza max (CV / giri)			440 (324) / 5.500-6.500*		390 (530) / 5.500-6.000	
Coppia max (Nm / giri)			620 / 1.500-5.000		750 / 1.800-4.600	
Cilindrata (cc)			2.996		4.395	
N. di cilindri / valvole per cilindro			6 / 4		8 / 4	
Disposizione dei cilindri			In linea		Longitudinale V	
Alesaggio / corsa (mm)			83 / 92,29		89 / 88,3	
Rapporto di compressione (:1)			10,5		10,5	
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**						
Sedili			5		5 / 7	
Consumi in base al WLTP			Low		l/100 km	
			Medium		l/100 km	
			High		l/100 km	
			Extra High		l/100 km	
			Ciclo combinato		l/100 km	
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP			Low		g/km	
			Medium		g/km	
			High		g/km	
			Extra High		g/km	
			Ciclo combinato		g/km	
Capacità utile del serbatoio in litri			71,5		90	
Filtro a riduzione catalitica selettiva (SCR) per motori diesel / Filtro anti particolato (SCRF/GPF) per motori benzina			■		■	

■ Di serie - Non disponibile.

*Con motore elettrico combinato al termico. **I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

NUOVA RANGE ROVER PASSO LUNGO / PASSO LUNGO CON SETTE SEDILI

PRESTAZIONI	PHEV BENZINA	BENZINA V8
	P440e	P530
Sedili	5	5 / 7
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h	6,0	-
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h con Dynamic Launch	-	4,7 / 4,8
Velocità massima km/h	225	250
BATTERIA E TEMPI DI RICARICA		
Capacità totale della batteria (Utilizzabile) kWh	38,2 (31,8)	-
Ricarica domestica / Wall box 7 kW	5 ore per il 100%	-
Caricatore pubblico DC da 50kW	40 minuti per l'80%	-
Presa domestica*	15 ore per il 100%	-
Lunghezza del cavo di ricarica (m)	5	-
SPECIFICHE MOTORE ELETTRICO		
Potenza massima CV (kW)	142 (104)	-
Coppia massima (Nm)	275	-
FRENI		
Anteriori	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	400	400
Posteriori	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	370	370
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza dei freni	
PESI (kg)**		
Sedili	5	5 / 7
Peso a vuoto (UE)†	2.810	2.626 / 2.725
Peso a vuoto (DIN)††	2.735	2.551 / 2.650
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	3.450	3.350 / 3.430
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)		
Sedili	5	5 / 7
Rimorchio non frenato	750	750
Traino massimo	2.500	3.500
Peso massimo punto di attacco (gancio)	150	150
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	3.450	6.850 / 6.930
CARICO SU TETTO (kg)		
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	100	100

- Non disponibile

*Cavo di ricarica optional necessario. **I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. †Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. ††Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

NUOVA RANGE ROVER DIMENSIONI E CAPACITÀ

ALTEZZA DEL VEICOLO

Altezza massima 1.870 mm

LUCE LIBERA DA TERRA

Altezza fuoristrada (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm
Altezza di guida standard 219 mm

DIAMETRO DI STERZATA

Tra marciapiedi (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Tra pareti (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m
Giri del volante a fine corsa 2,78

PROFONDITÀ DI GUADO

Profondità massima di guado 900 mm*

SPAZIO IN ALTEZZA

Spazio massimo in altezza per la fila anteriore 999 mm
Spazio massimo in altezza per la seconda fila (SWB / LWB / LWB 7 sedili) 996,5 mm / 978,3 mm / 1.005 mm
Spazio massimo in altezza per la terza fila (LWB) 909 mm

SPAZIO PER LE GAMBE

Spazio massimo per le gambe per la fila anteriore (SWB / LWB / LWB 7 sedili) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm
Spazio massimo per le gambe per la seconda fila (SWB / LWB / LWB 7 sedili) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm
Spazio massimo per le gambe per la terza fila (LWB) 7 sedili) 864 mm

CAPACITÀ DEL VANO DI CARICO**

Altezza 845,8 mm
Larghezza SWB / LWB / LWB 7 sedili) 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm
Larghezza tra gli archi passaruota (SWB / LWB / LWB 7 sedili) 1.057,3 mm / 1.057 mm / 1.059 mm
Lunghezza dietro la prima fila (SWB / LWB / LWB 7 sedili) 1.975.5 mm / 2.165 mm / 2.175 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila (SWB / LWB / LWB 7 sedili) Solido[†] 1.841 / 2.176 / 2.050 litri
Liquido^{††} 2.335 / 2.727,6 / 2.601 litri

Lunghezza dietro la seconda fila (SWB / LWB / LWB 7 sedili) 1.092,6 mm / 1.093 mm / 1.286 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila (SWB / LWB / LWB 7 sedili) Solido[†] 818 / 818 / 857 litri
Liquido^{††} 1.050 / 1.050 / 1.061 litri
Lunghezza dietro la terza fila (LWB 7 sedili) 434 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la terza fila (LWB 7 sedili) Solido[†] 212 litri
Liquido^{††} 312 litri

Larghezza 2.047 mm con specchietti retrovisori chiusi
Larghezza 2.209 mm con specchietti retrovisori aperti



	A	B	C
Altezza di guida	Angolo di uscita	Angolo di dosso (SWB / LWB / LWB 7 Sedili)	Angolo di attacco
In fuoristrada	29,0°	27,7° / 25,2° / 25,2°	34,7°
Standard	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°



*Profondità di guado (entrata e uscita a 25 gradi) 750 mm, profondità di guado massima (entrata e uscita a 9 gradi) 900 mm. **Il vano di carico posteriore è ridotto quando è selezionato il sedile posteriore Executive Class. Per maggiori informazioni, rivolgeti al Concessionario più vicino.
†Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (200 x 50 x 100 mm).
††Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido. Nota: se non specificato, i dati sono validi sia per il modello con passo standard (SWB) che per quello con passo lungo (LWB) che per quello con passo lungo 7 sedili (LWB 7 Sedili). Le specifiche mostrate possono variare per i modelli SV e PHEV.